BIQUA REINIGER

Universele reiniger/spoelmiddel gebaseerd op demi-water

Omschrijving
BICCS Biqua Reiniger [5075] is een universele reiniger welke gebaseerd is op gedemineraliseerd water (demi-water) en een combinatie van organische oplosmiddelen.

Eigenschappen
Biqua Reiniger [5075] is met name geschikt voor het reinigen van (spuit)apparatuur, vooruitlopend op en na afloop van het verwerken van 1- en 2K BICCS Aqua Coatings (watergedragen).

Toepassing
In alle gevallen de apparatuur eerst reinigen met leidingwater, vervolgens met Biqua Reiniger [5075] en tenslotte overvloedig naspoelen met leidingwater.


Indien noodzakelijk (afhankelijk van de vervuiling) de reinigingscyclus herhalen totdat de gewenste reinigingsgraad is verkregen.

Waarschuwing
Biqua Reiniger [5075] is NIET geschikt als ontvettingsmiddel.

Technische gegevens
(bij 20°C)

Kleur	:	niet van toepassing
Viscositeit	:	heldere vloeistof
Soortelijke massa	:	0,927 kg/ltr
Vaste stofgehalte	:	niet van toepassing
Vlampunt	:	75°C
VOS gehalte	:	540 g/l
Houdbaarheid in bus	:	12 maanden in originele onaangebroken verpakking (5 – 25°C). Vorstvrij bewaren.

APPLICATIE INSTRUCTIES



Opmerking
Vanwege de snelle aandroging van watergedragen verfproducten adviseren wij om direct na beëindiging van het applicatieproces de gebruikte apparatuur en gereedschappen te reinigen met leidingwater en Biqua Reiniger [5075].

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u downloaden vanaf onze website. Desgewenst worden deze op eerste verzoek toegezonden.

Aanvullende informatie

Veiligheid

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw BICCS accountmanager of de afdeling Technical Support.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die accuraat zijn uitgevoerd en slechts bedoeld zijn als richtlijn om een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. PearlPaint Group heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden en accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik van onze producten en/of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op www.biccs.nl).

PEARLPAINTGROUP

PearlPaint Group | Postbus 2365, NL-8203 AH Lelystad, Netherlands
: +31 (0)320 – 285 353 | : info@pearlpaintgroup.com | : pearlpaintgroup.com

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u downloaden vanaf onze website. Desgewenst worden deze op eerste verzoek toegezonden.