INDOOR OUTDOOR

RANDSEALER

PRIMER

De sealer voor kopse kanten.

MATT



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Snel drogend.
- Goed waterafdichtend.
- Uitstekend overschilderbaar.

GEBRUIKSDOEL

Ideaal voor het behandelen van kopse kanten van houten bouwdelen. Door de waterafsluitende eigenschap heeft vocht minder kans om in het hout te treden.
Zowel voor nieuwbouw, renovatie als onderhoudswerkzaamheden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Bindmiddel
Zelfvernettende acrylaatdispersie.

Dichtheid bij 20°C
Wit: ongeveer 1,35 kg/dm^3.

Glansgraad
Mat.

Algemeen
De eigenschappen van het product zijn mede afhankelijk van de kleur, aangebrachte laagdikte en verwerkingsomstandigheden. De getoonde waarde zijn op basis van de witte variant.

VERWERKING

Verwerkingscondities
De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede (door)droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Minimale relatieve luchtvochtigheid van 60% en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsmethode | Kwast & roller
Breng het product aan met een kwast en vachtroller welke geschikt is voor de ondergrond en gewenste eindresultaat.

Verdunning
Verdunnen is niet nodig. Indien noodzakelijk tot 0-5% verdunnen met (schoon) water. Voeg maximaal 3% TIME EXTENDER toe wanneer er een langere open tijd gewenst is.

Verwerkingsmethode | AIRLESS SPUIT

Spuitopening	0,011 inch – 0,015 inch (tip 11 & tip 15)
Spuithoek	20, 30 of 40 graden (hoek 2, 3 of 4)
Spuitdruk	Minimaal 130 bar

Verdunning
Verdunnen is niet nodig. Het product is gebruiksklaar. Indien noodzakelijk tot 0-5% verdunnen met (schoon) water.

Theoretisch rendement
10 - 12 m^2/liter.

Droging bij 20 °C en 65% RV
Stofdroog
Na ongeveer: 20 minuten.

Overschilderbaar
Na ongeveer: 2 uur.

Doordroging
Minimaal: 48 uur.

Reiniging
Direct na gebruik reinigen met water.

Overschilderbaar
Universeel overschilderbaar.

INDOOR OUTDOOR

RANDSEALER

PRIMER

De sealer voor kopse kanten.

MATT



ARTIKELGEGEVENS

Verpakkingen
1 liter.

Recyclen
De verpakkingen zijn gemaakt van 100% te recyclen materiaal.

Groene stroom
Producten van Global Paint Products zijn vervaardigd met 100% groene energie.

Kleuren
Créme & Transparant.

Opslag
Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid
Ongeveer 12 maanden in onaangebroken verpakking.

SYSTEEM - VOORBEHANDELING

Algemeen

- Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.
- Verwijder schimmel en/of zeepresten zorgvuldig met een geschikt reinigingsmiddel.
- Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn. Eventueel ontvetten met Clean Spray.
- Niet intacte en/of loszittende verflagen verwijderen.
- In het geval van het behandelen van Iroko of Cederhout is het noodzakelijk om de ondergrond eerst zeer secuur te ontvetten. Mocht dit niet of onvoldoende gebeuren is het mogelijk dat de aanwezige inhoudsstoffen de droging vertragen.

Nieuw of kaal hout

- Reinig en ontvet de ondergrond met behulp van CLEAN SPRAY.
- Grond het kale hout met RANDSEALER.
- Schuur het geheel na voldoende droging.
- Repareer plaatselijke gebreken met een geschikt vulmiddel.
- Schuur na droging de gerepareerde plaatsen.

Nieuwbouw – Concept I

- Grond het kale hout met RANDSEALER.

SYSTEEM - AFWERKING

Werk het geheel af met een Global Paint Professional laksysteem.

Advies
De beschreven systeemopbouw is een indicatie. In de praktijk komen veel situaties voor die niet staan beschreven. Wij helpen je graag. Neem contact op via info@globalpaint.com of bel 0487-595160. Wij maken samen met jou een gericht advies welke aansluit bij alle wensen en behoeftes.

MILIEU, GEZONDHEID & VEILIGHEID

EU-grenswaarde VOS
Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/d: 130 g/l VOS (2010).

BREEAM
Voldoet aan BREEAM HEA 9. Valt binnen de emissienorm Fase II (g/l(*)) voor organische oplossmiddelen welke beschreven staan in het Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, bijlage 2-A.

Veiligheid
De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.globalpaint.com.

INDOOR OUTDOOR

RANDSEALER

PRIMER

De sealer voor kopse kanten.

MATT



Milieu en gebruik

- Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
- Verf weggooien is zonde. Maak een goede inschatting van de benodigde hoeveelheid verf.
- Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Gooi het water nooit weg in het toilet of de gootsteen.
- Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving.

EXTRA

Rendement

Het praktische rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, de structuur van de ondergrond en/of de verwerkingsmethode. Hierdoor kan het rendement afwijken.

De gegevens in dit document berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaring uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Global Paint Products B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten haar verantwoording en invloed vallen. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Global Paint Products B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit document. Global Paint Products B.V., Veesteeg 11-13, 6657 KH, Boven-Leeuwen.